

Schemat Nr 2 – Ogrodzenie

1. Opis:

- 1.1. Ogrodzenie należy zlokalizować w południowej części działki, od narożnika południowo-zachodniego Sali gimnastycznej do istniejącego ogrodzenia przy południowej granicy działki.
- 1.2. W ogrodzeniu należy zlokalizować bramę wjazdową i furtkę przy placu manewrowym. Należy obniżyć krawężnik placu manewrowego w miejscu lokalizacji bramy wjazdowej i furtki, tak aby umożliwić przejazd do bramy wjazdowej.
- 1.3. W ogrodzeniu należy zlokalizować furtkę na skarpie przy południowo-zachodnim narożniku Sali gimnastycznej.
- 1.4. Należy zlikwidować fragment ogrodzenia i bramy wjazdowej przy północno-wschodniej części działki (obok projektowanej wiaty rowerowej).

2. Wymiary projektowane:

- 2.1. Brama o szerokości 4,0m-5,0m,
- 2.2. Furtka przy bramie 1,2m-1,50 m,
- 2.3. Furtka przy Sali gimnastycznej 1,00 m,
- 2.4. Orientacyjna długość całego ogrodzenia 33,50m
- 2.5. Wysokość max 3m.

3. Materiał:

3.1. Konstrukcja ogrodzenia:

3.1.1. Podmurówka

3.1.1.1. Betonowa prefabrykowana

3.1.1.2. Wysokość 30cm

3.1.2. Panele ogrodzeniowe 3D.:

3.1.2.1. wysokość panelu 150 cm lub zbliżona;

3.1.2.2. grubość drutu 5mm.

3.1.2.3. Oczka 50x200mm lub zbliżone

3.1.3. słupki ogrodzeniowe

3.1.3.1. prostokątne

3.1.3.2. rozmiar 60x40mm z daszkiem

3.1.3.3. Osadzone na fundamencie betonowym

3.1.3.4. Wysokość dopasowana do wysokości panelu, podmurówki i głębokości posadowienia.

3.1.4. Brama wjazdowa:

3.1.4.1. Rozwierana z dwoma skrzydłami,

3.1.4.2. Skrzydła w ramie stalowej wypełnione panelami zbliżonymi do zastosowanych w ogrodzeniu,

3.1.4.3. Wysokość dostosowana do wysokości ogrodzenia.

3.1.5. Furtki:

3.1.5.1. Rozwierane,


3.1.5.2. Skrzydła w ramie stalowej wypełnione panelami zbliżonymi do zastosowanych w ogrodzeniu,

3.1.5.3. Wysokość dostosowana do wysokości ogrodzenia.

3.1.6. Inne niezbędne elementy montażowe ogrodzenia,

- 3.2. Stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
- 3.3. kolor antracyt lub grafit
- 3.4. Całość ogrodzenia powinna stanowić jednolitą całość.

- 4. Estetyka ogrodzenia powinna nawiązywać do estetyki budowanej Sali gimnastycznej.
- 5. Wykonawca powinien uzyskać akceptację Zamawiającego na finalną lokalizację i wybór modelu ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtek.



Schemat nr 2 - Ogrodzenie