

Radni Gminy Chełm Śląski

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.02.2025, w nawiązaniu do wystąpienia na posiedzeniu sesji XII Rady Gminy Chełm Śląski w dniu 25.03.2025 informuję co następuje:

Prawobrzeżny wał przeciwpowodziowy chroniący dzielnicę Chełm Mały przed zagrożeniem ze strony wód powodziowych rzeki Przemszy realizowany jest w oparciu o Projekt budowlany opracowany na zlecenie gminy Chełm Śląski przez Agencję Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji mkm PERFECT z Krakowa. Projekt ten zakłada budowę prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Przemszy w kilometrach 4+752 - 6 + 652. Rzeczywista długość projektowanego wału wynosi 2300m i dla celów inwestycyjnych został on podzielony na 4 odcinki:

- I. Równoległy do ulicy Olimpijskiej
- II. Od ulicy Olimpijskiej do ulicy Górnośląskiej
- III. Od ulicy Górnośląskiej do ciekru Imielinka
- IV. od ciekru Imielinka do wału zapory Dzieńkowice

Powyższy podział wynikał z oceny zagrożenia powodziowego i analizy kosztów realizacji inwestycji. Decyzją nr 1/2016 z dnia 22 marca 2016r Wojewoda Śląski udzielił pozwolenie na budowę tego wału .

W latach 2019- 2020 Polska Grupa Górnicza S.A Oddział KWK Piast- Ziemowit jako Inwestor zastępczy, w ramach Porozumienia zawartego z Gminą Chełm Śląski zrealizowała odcinki II i III powyższego wału. Jest to odcinek o długości 1228m (km budowy wału 0+ 505 – 1+ 733,), od ulicy Olimpijskiej do wału ochronnego rzeki Przemszy. Jest to odcinek najbardziej newralgiczny dla ochrony Chełmu Małego . Oddziela on Chełm Mały bezpośrednio od rzeki Przemszy i w połączeniu z istniejącymi wałami ciekru Imielinka oraz nasypem ulicy Olimpijskiej stanowi podstawową ochronę przed wodami powodziowymi. Jest to wał ochronny klasy III o średniej wysokości ok. 3,2m i nachyleniu skarp 1: 2,5. Posiada u podstawy szerokość 20- 23m, a w koronie 3m. Wyposażony jest w infrastrukturę powodziową (drogi powodziowe, przejazdy wałowe i schody) oraz zabezpieczającą (przepusty wałowe wraz z klapami zwrotnymi). Rzędna korony wału wynosi średnio ok. 233,20 i spełnia on warunek , aby wzniesienie korony wału było większe o 0,3 m ponad zwierciadło wody kontrolnej Q0,5%, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej odległości od wody miarodajnej Q2% + 0,7m dla prawego wału rzeki Przemszy.

Na chwilę obecną zabezpiecza on Chełm Mały przed wodą 10%, tj. wodą występującą z potencjalną częstotliwością 1 raz na 10 lat. W przypadku wody 1% , czyli wody występującej raz na 100lat woda wpłynęła by w kierunku Chełmu Małego przez siodło jakie występuje w morfologii DW 780 (ulica Olimpijska). Dlatego konieczna jest budowa I odcinka projektowanej inwestycji przebiegającego równolegle do ulicy Olimpijskiej. Jego długość wynosi 505m , a orientacyjny koszt to ok. 2,5 mln zł. Do czasu jego wybudowania w przypadku zagrożenia wystąpieniem wód 1% zabezpieczeniem przed ich przelaniem stanowić mogą zapory przeciwpowodziowe napełniane wodą znajdujące się na wyposażeniu specjalistycznych jednostek straży pożarnej stanowiące alternatywę dla tradycyjnych zapór budowanych przy zastosowaniu worków z piaskiem. Rozłożone one zostałyby na najniższym punkcie ulicy Olimpijskiej.

Jako ostatni do realizacji wykonany zostanie odcinek IV od ciekłu Imielinka do wału zapory Dzieńkowice o długości 567m i orientacyjnym koszcie ok. 2 mln zł.

Wójt Gminy Chełm Śląski podejmuje działania celem pozyskania środków na realizację I i IV odcinka omawianego wału ochronnego.


WÓJT GMINY
Chełm Śląski
inż. inż. Andrzej Seweryn